

Informazioni sul prodotto

## PROSEAL CF 560

La serie PROSEAL offre un sistema di passivazione sviluppato appositamente per garantire sia un'elevata resistenza alla corrosione dello zinco e delle leghe di zinco sia per consentire una produzione particolarmente economica.

Il nostro prodotto PROSEAL CF 560 è un agente passivante esente da cobalto per passivazioni nere su leghe di zinco-nichel con ottima colorazione nera e con un tasso di incorporazione di nichel del 12 – 15%.

### Vantaggi di PROSEAL CF 560:

- Sistema di passivazione senza composti di cromo (VI) e di cobalto
- Genera uno strato di colore nero intenso anche senza top coat
- Produzione economicamente efficiente:
  - ridotta temperatura d'esercizio
  - lunga durata con aspetto costante
- Ottima stabilità del bagno
- Adatto per applicazioni su telai o in rotobarili



OPAL 5000 oppure 7000 + PROSEAL CF 560 + SURFASEAL WL 300

Condizioni di produzione	
PROSEAL CF 560 Part 1	7 – 12 %
PROSEAL CF 560 Part 2	7 – 12 %
Valore di pH	1,6 – 2,2
Temperatura	20 – 35 °C

Richiedete informazioni anche sugli altri articoli della nostra gamma di prodotti, per es. AZUR HT 5 (zinco acido), TOPAS 4100 (zinco alcalino o zinco-ferro), OPAL (zinco-nichel alcalino), JADE (zinco-nichel acido), o sulla nostra serie PROSEAL (sistemi di passivazione).

Il nostro servizio esterno competente per il vostro territorio sarà lieto di offrirvi qualsiasi ulteriore informazione.